

## Trägerkleid Mit Aufgesetzten Taschen - Schnittmuster #2902

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 2 Knöpfe; 1 versteckter Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides — 2.0 cm, nahtzugabe entlang der oberkante der tasche - 3.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Rückengürtel - 1 Stück
4. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
5. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Vorderer Gürtel - 2 Stück
8. Unteres Vorderteil - 2 Stück
9. Tasche — 2 Stück
10. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück
11. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
3. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.
4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Besatz entlang der Schulternähte am Hauptteil befestigen.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
7. Die Seitenkanten des oberen Teils nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Den Gürtel an das untere Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
9. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Den Gürtel an das untere Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
10. Die Seitenkanten des unteren Teils nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Nahtzugabe entlang der Oberkante der Tasche versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Die Seitenkanten und die untere Kante der Tasche versäubern, auf die linke seite bügeln. Auferlegen tasche nach Markierungen an unter Teil und absteppen.

12. Die Kante des angeschnittenen Besatzes am unteren Vorderteil versäubern. Die oberen und unteren Teile des Kleidungsstücks zusammennähen, dabei den oberen Teil des Vorderteils mit dem angeschnittenen Besatz umschließen. Die Nahtzugaben zum Bund bügeln und versäubern. Die Teile auf rechts drehen, glätten, bügeln.
13. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
14. Knopfloch am rechten Vorderteil einarbeiten, am linken Vorderteil einen Knopf annähen. Am linken Vorderteil ein Knopfloch annähen, innenknopf annähen. Den dekorativen Knopf annähen.

### Technische Zeichnung:

