

Bluse Mit Flügelärmeln - Schnittmuster #2903

Stoffempfehlungen: weiche für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: 1 Knopf.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; nahtzugabe für den ärmelsaum - 1.2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 2 Stück
2. Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderpasse - 2 Stück
4. Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Ärmel - 2 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Die Mittelkanten der Rückenpasse versäubern separat. Die Mittelnaht der hinteren Passe nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen.
2. Passe an den Rücken nähen.
3. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Passe an das Vorderteil nähen. Die Passe entlang der Bruchlinie umlegen und von der rechten Stoffseite 1 cm von der Bruchkante der Passe entfernt aufsteppen.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen. Das Knopfloch auf der linken Seite der Rückenpasse annähen.
6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. An den Schulternähten und den mittleren Kanten des Rückenteils befestigen.
7. Die unteren Kanten des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern.
8. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen. Versäubern und bügeln.
9. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, nach innen falten und absteppen.
10. Einen Knopf auf der rechten Seite der Rückenpasse annähen.

Technische Zeichnung:

