

Blusa Con Mangas De Volante - Patrón de costura #2903

Recomendaciones sobre la tela: suaves tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: 1 botón.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; margen de costura para el dobladillo de la manga - 1.2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú trasero - 2 piezas
2. Espalda - 1 pieza en pliegue
3. Canesú delantero - 2 piezas
4. Delantero - 1 pieza en pliegue
5. Manga - 2 piezas
6. Vista del escote delantero - 1 pieza
7. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Rematar los bordes centrales del canesú trasero por separado. Coser la costura central en el canesú trasero desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura.
2. Coser el canesú a la espalda.
3. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del frente. y hacer fruncidos. Coser el canesú al delantero. Doblar el canesú por la línea de pliegue y respuntear por el derecho a 1 cm del borde doblado del canesú.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle. Coser el ojal en el lado izquierdo del canesú trasero.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las vistas hacia el revés y planchar. Fijar a las costuras de hombro y a los bordes centrales de la espalda.
7. Sobrehilar los bordes inferiores de la manga, planchar sobre el revés y respuntear. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar.
8. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir las marcas. Rematar y planchar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, doblar por dentro y respuntear.
10. Coser un botón en el lado derecho del canesú trasero.

Dibujo técnico:

