

Kleid Mit Dreieckigem Ausschnitt - Schnittmuster #2904

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides — 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück.
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Stehkragen — 2 Stück
6. Besatz des Dekolletéausschnitts des Vorderteils — 2 Stück

7. Ärmel – 2 Stück
8. Manschette – 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen — 1 Stück
2. Besatz des Dekolletéausschnitts des Vorderteils — 2 Stück
3. Manschette – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die Rückenmittennaht von der Halsausschnittkante bis zur ersten Markierung und von der zweiten Markierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Die Nahtzugabe des angeschnittenen Besatzes am mittleren Vorderteil versäubern, auf die linke Stoffseite bügeln und entlang der Relieffkante befestigen.
5. Den äußeren Rand versäubern Besätze Dekolleté. Den Besatz und das seitliche Vorderteil zusammenlegen, das mittlere Vorderteil dazwischenlegen und die Relieffnähte des Vorderteils nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Den Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln.
6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und nähen ober. und vord. Kante. Mit dem Nähen genau an der markierten Ansatzlinie beginnen und enden. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden, Stehkragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
8. Den äußeren Stehkragen und das Kleidungsstück rechts auf rechts legen und unter Ausrichtung der Markierungen an Vorderteil und Rückenteil nähen. Die Nahtzugaben zum Stehkragen bügeln. Die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen umschlagen und in die Ansatznaht des äußeren Stehkragens steppen.
9. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
11. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Die Teile auf rechts drehen, glätten, bügeln.

Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.

12. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

13. Machen Sie Knopflöcher an den Manschetten, Knöpfe annähen.

Technische Zeichnung:

