

Vestido Con Escote Triangular - Patrón de costura #2904

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido — 2.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas.
3. Delantero central - 1 pieza en pliegue
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Collar del soporte — 2 piezas
6. Vista del escote del delantero — 2 piezas
7. Manga - 2 piezas

8. Puño – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte — 1 pieza
2. Vista del escote del delantero — 2 piezas
3. Puño – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central de la espalda desde el borde del escote hasta la primera marca, y desde la segunda marca hasta el bajo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Sobrehilar el margen de costura de la vista integrada de la parte central del delantero, plancharlo hacia el revés y fijarlo a lo largo del borde de la costura princesa.
5. Rematar el borde exterior vistas escote. Colocar la vista y la parte lateral del delantero juntas, insertar la parte central del delantero entre ellas y coser las costuras princesa del delantero. Rematar costuras y planchar hacia el centro. Doblar la vista hacia el revés, enderezar, planchar.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y coser super. y delantero bordes. Empezar y terminar la costura exactamente en la línea de unión marcada. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar.
8. Colocar el cuello alto exterior y la prenda derecho con derecho y coserlo al delantero y a la espalda haciendo coincidir las marcas. Planchar los márgenes de costura hacia el cuello alto. Doblar hacia dentro el borde sin rematar del cuello alto interior y respuntarlo en la costura de unión del cuello alto exterior.
9. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Respuntar la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
11. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser

exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.

12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

13. Hacer ojales en los puños, coser botones.

Dibujo técnico:

