

Robe Avec Encolure Triangulaire - Patron de couture #2904

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe — 2.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces.
3. Devant central - 1 pièce au pli
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Col montant — 2 pièces
6. Parementure du décolleté du devant — 2 pièces

- 7. Manche - 2 pièces
- 8. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Col montant — 1 pièce
- 2. Parementure du décolleté du devant — 2 pièces
- 3. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos depuis le bord de l'encolure jusqu'au premier repère, et depuis le deuxième repère jusqu'à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Surfiler la valeur de couture de la parementure intégrée de la partie centrale du devant, la repasser sur l'envers et la fixer le long du bord de la couture princesse.
5. Surjeter le bord extérieur parementures décolleté. Placer la parementure et la partie latérale du devant ensemble, insérer la partie centrale du devant entre elles et coudre les coutures princesse du devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre. Pliez la parementure sur l'envers, redresser, repasser.
6. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre supér. et devant bords. Commencer et terminer la couture exactement sur la ligne de montage marquée. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, tourner le col montant à l'endroit, redresser et repasser.
8. Placer le col montant extérieur et le vêtement endroit contre endroit et le coudre au devant et au dos en faisant coïncider les repères. Repasser les valeurs de couture vers le col montant. Replier le bord libre du col montant intérieur et le piquer dans la couture de montage du col montant extérieur.
9. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
10. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
11. Épinglez les poignets ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez

la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.

12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

13. Faire des boutonnières aux poignets, coudre des boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

