

Abito Con Scollo Triangolare - Cartamodello #2904

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti con elasthan adatti ad abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito — 2.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi.
3. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Collo alto — 2 pezzi

6. Paramontura del décolleté del davanti — 2 pezzi
7. Manica - 2 pezzi
8. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto — 1 pezzo
2. Paramontura del décolleté del davanti — 2 pezzi
3. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dal bordo dello scollo fino alla prima marcatura, e dalla seconda marcatura fino all'orlo, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Rifinire con tagliacuci il margine di cucitura della paramontura integrata della parte centrale del davanti, stirarlo sul rovescio e fissarlo lungo il bordo della cucitura principessa.
5. Sorfilare il bordo esterno paramonture scollo. Posizionare la paramontura e la parte laterale del davanti insieme, inserire tra loro la parte centrale del davanti e cucire le cuciture principessa del davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Pieghare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.
6. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire superiore e davanti bordi. Iniziare e terminare la cucitura esattamente sulla linea di attaccatura segnata. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare il collo alto al dritto, raddrizzare e stirare.
8. Posizionare il collo alto esterno e il capo dritto contro dritto e cucirlo al davanti e al dietro facendo coincidere i segni. Stirare i margini di cucitura verso il collo alto. Ripiegare il bordo libero del collo alto interno e impunturararlo nella cucitura di attaccatura del collo alto esterno.
9. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
10. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dallo scalfo fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

11. Appuntare i polsini insieme, dritto contro dritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Girare le pezzi al dritto, raddrizzare, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
13. Fare le asole sui polsini, cucire i bottoni.

DISEGNO TECNICO:

