

## Sport-Sweatshirt - Schnittmuster #2905

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstrickstoff mit geringer Dehnbarkeit (Fleecestoff).

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; trennender Reißverschluss; zwei des Reißverschlusses für Taschen; Futter aus strickstoff.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes Vorderteil - 2 Stück

3. Unteres Vorderteil - 2 Stück
4. Seitenteil - 2 Stück
5. Vorderpasse - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück
7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
9. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Stehkragen - 1 Stück

Strickfutter:

1. Taschenfutter - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Die hintere Mittelnaht nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern.
3. Abnäher am Vorderteil annähen, den inneren teil nach oben bügeln.
4. Position der Tasche markieren am Vorderteil. Die Taschenöffnung mittig zwischen den markierten Linien einschneiden. In einem Abstand von 1-1,5 cm vom Taschenende schräge Einschnitte machen. Bügeln Nahtzugaben auf die linke Seite. Den Reißverschluss unter die Kanten des Tascheneingriffs legen, sodass die Zähnen sichtbar sind. Den Reißverschluss einsetzen und dabei von der rechten Stoffseite nähen. Das untere Vorderteil mit der rechten Stoffseite auf die linke Stoffseite des Taschenbeutels legen und entlang der mittleren, oberen und seitlichen Kanten befestigen.
5. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
6. Den äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt des Vorderteils und Rückenteils nähen. In Nahtzugaben einclippen und bügeln sie zu Stehkragen.
7. Die Passe mit Stehkragen an das Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern und auf passe bügeln.
8. Das untere Vorderteil an das obere Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln.
9. Das Seitenteil an das Vorderteil und Rückenteil nähen. Die Nahtzugaben versäubern und jeweils zur Mitte des Rückenteils bzw. zur Mitte des Vorderteils bügeln.

10. Schulternähte der vorderen Mittelbesätze nähen und Besätze, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den inneren Stehkragen in den Halsausschnitt der Vorderteilbesätze und des Besatzes nähen, dabei die Ecke des Vorderteilbesatzes einschneiden. In Nahtzugaben einclipsen und bügeln sie zu Stehkragen.
11. Die Vorderteilbesätze und den Besatz mit der rechten Stoffseite nach unten auf die rechte Stoffseite des Kleidungsstücks legen und die Vorderkanten, die obere Kante des Stehkragens sowie die unteren Ecken nähen, dabei den Reißverschluss zwischen die Lagen einlegen. In Nahtzugaben einclipsen, Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Den Halsausschnittbesatz an den Schulternähten befestigen. Zierstich entlang des Reißverschlusses nähen.
12. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Ärmelsaum versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

### **Technische Zeichnung:**

