

Sudadera Deportiva - Patrón de costura #2905

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de poca elasticidad (tejido de lana).

Usted también necesitará: entretela adhesiva; separadora cremallera; dos de la cremallera para los bolsillos; forro de tejido de punto.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas



2. Delantero superior - 2 piezas
3. Delantero inferior - 2 piezas
4. Pieza lateral - 2 piezas
5. Canesú delantero - 2 piezas
6. Manga - 2 piezas
7. Vista frontal central - 2 piezas
8. Vista del escote trasero - 1 pieza
9. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Collar del soporte - 1 pieza

Forro de punto:

1. forro de bolsillo - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
3. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interior hacia arriba.
4. Marque la posición del bolsillo en el delantero. Cortar la abertura del bolsillo por el centro entre las líneas marcadas. A 1-1,5 cm del extremo del bolsillo, realizar cortes inclinados. Planchar márgenes de costura por el lado revés. Colocar la cremallera debajo de los bordes de la entrada del bolsillo de modo que los dientes queden visibles. Coser la cremallera pespunteando por el derecho. Colocar la parte inferior del delantero con el derecho sobre el revés de la bolsa de bolsillo y fijarla a lo largo de los bordes central, superior y lateral.
5. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
6. Coser el cuello alto exterior al escote del delantero y de la espalda. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar hacia cuello del soporte.
7. Coser el canesú con cuello alto al delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar sobre canesú.
8. Coser la pieza delantera inferior a la pieza delantera superior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
9. Coser la pieza lateral al delantero y a la espalda. Sobrehilar los márgenes de costura y plancharlos hacia el centro de la espalda y el centro del delantero respectivamente.

10. Coser las costuras de los hombros de las vistas delanteras centrales y vistas, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Coser el cuello alto interior al escote de las vistas delanteras y de la vista, haciendo un corte en la esquina de la vista delantera. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar hacia cuello del soporte.
11. Colocar las vistas delanteras y la vista con el derecho hacia abajo sobre el derecho de la prenda y coser los bordes delanteros, el borde superior del cuello alto y las esquinas inferiores, insertando la cremallera entre las piezas. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, girar a la derecha y planchar. Fijar la vista del escote a las costuras de hombro. Coser una puntada decorativa a lo largo de la cremallera.
12. Rematar el margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y respunpear.

Dibujo técnico:

