

## Felpa Sportiva - Cartamodello #2905

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** maglia naturale/mista, elasticità bassa (pile).

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; apribile cerniera; due della cerniera per le tasche; fodera in tessuto a maglia.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

### **Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:**

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:



1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti superiore - 2 pezzi
3. Davanti inferiore - 2 pezzi
4. Fianco - 2 pezzi
5. Carré del davanti - 2 pezzi
6. Manica - 2 pezzi
7. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
9. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Collo alto - 1 pezzo

Fodera in maglia:

1. Fodera della tasca - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
3. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.
4. Marcare la posizione della tasca sul davanti. Tagliare l'apertura della tasca al centro tra le linee segnate. A 1-1,5 cm dall'estremità della tasca, effettuare tagli obliqui. Stirare margini di cucitura sul rovescio. Posizionare la cerniera sotto i bordi dell'apertura della tasca in modo che i denti siano visibili. Inserire la cerniera cucendo dal diritto del tessuto. Posizionare la parte inferiore del davanti con il diritto sul rovescio del sacco tasca e fissarla lungo i bordi centrale, superiore e laterale.
5. Cucire le cuciture delle spalle. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
6. Cucire il collo alto esterno nello scollo del davanti e del dietro. Intagliare i margini di cucitura e stirare verso collo alto.
7. Cucire lo sprone con collo alto al davanti. Sorfilare i margini di cucitura e stirare sul carré.
8. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso l'alto.
9. Cucire il pezzo laterale al davanti e al dietro. Rifinire con tagliacuci i margini di cucitura e stirarli rispettivamente verso il centro del dietro e il centro del davanti.

10. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture centrali del davanti e paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Cucire il collo alto interno nello scollo delle paramonture davanti e della paramontura, incidendo l'angolo della paramontura davanti. Intagliare i margini di cucitura e stirare verso collo alto.
11. Posizionare le paramonture davanti e la paramontura con il diritto rivolto verso il basso sul diritto del capo e cucire i bordi davanti, il bordo superiore del collo alto e gli angoli inferiori, inserendo la cerniera tra i pezzi. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare. Fissare la paramontura dello scollo alle cuciture delle spalle. Fare una cucitura decorativa lungo la cerniera.
12. Sorfilare il margine di cucitura per l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

## **DISEGNO TECNICO:**

