

Kleid Mit Quadratischem Ausschnitt - Schnittmuster #2908

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss;
4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des
kleides und entlang des Schlitzes - 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück
6. Vorderer Besatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück
2. Vorderer Besatz - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Ebenfalls die Schlitzzugabe am Rückenteil mit Bügeleinlage verstärken.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln.
3. Die Taillen- und Brustabnäher am Vorderteil nähen. Den inneren Teil der Taillenabnäher zur Mitte hin bügeln, den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln.
4. Die äußeren Kanten des Vorderteilbesatzes versäubern. Den Vorderteilbesatz und das Vorderteil rechts auf rechts legen und die Dekolletékante nähen. In die Nahtzugaben in den Ecken einclippen, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Den Besatz entlang der offenen Kanten am Hauptteil befestigen.
5. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
6. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung stehkragen. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Kerbe für den Reißverschluss bis zur Kerbe für den Schlitz nähen, die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.2 cm vom Rand. Den Reißverschluss einsetzen, beginnend an der markierten Nahtlinie der oberen Kante des Stehkragens.
7. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und Oberkante nähen. In Kurven einclippen, stehkragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die untere Kante des inneren Stehkragens nach innen umschlagen und in die Ansatznaht des äußeren Stehkragens steppen. Die kurzen Kanten des inneren Stehkragens nach innen umschlagen und an das Reißverschlussband annähen.
8. Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
9. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel und der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
10. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Die Teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.

11. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.
12. Machen Sie Knopflöcher an den Manschetten, knöpfe annähen.

Technische Zeichnung:

