

## Vestido Con Escote Cuadrado - Patrón de costura #2908

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido y a lo largo de la hendidura - 2.5 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Collar del soporte - 2 piezas
6. Vista delantera - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza
2. Vista delantera - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Entretelar también el margen de la abertura de la espalda.
2. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro.
3. Coser las pinzas de cintura y de busto en la pieza del delantero. Planche la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro, planche la parte interior de las pinzas del busto hacia la parte superior.
4. Sobrehilar los bordes exteriores de la vista del delantero. Colocar la vista del delantero y el delantero derecho con derecho y coser el borde del escote. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura en las esquinas, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Fijar la vista a la prenda principal a lo largo de los bordes abiertos.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
6. Coser el cuello alto exterior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la muesca de la cremallera hasta la muesca de la abertura, planchar la costura aparte. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.2 cm desde el borde. Coser la cremallera comenzando en la línea de costura marcada del borde superior del cuello alto.
7. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y coser borde superior. Hacer pequeños cortes en curvas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Doblar hacia dentro el borde inferior del cuello alto interior y respuntearlo en la costura de unión del cuello alto exterior. Doblar hacia dentro los lados cortos del cuello alto interior y coserlos a la cinta de la cremallera.
8. Coser las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
9. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y el borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Respuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
10. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y respuntear

en la costura del puño exterior.

11. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.

12. Hacer ojales en los puños, coser botones.

### Dibujo técnico:

