

Abito Con Scollo Quadrato - Cartamodello #2908

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e lungo l'apertura - 2.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Polsino - 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi
6. Paramontura davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo
2. Paramontura davanti - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Rinforzare con fliselina anche il margine dello spacco del dietro.
2. Cucire le pince sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro.
3. Cucire le pince della vita e del seno sul pezzo del davanti. Stirare le parti interiori delle pince di vita verso il centro, stirare le parti interiori delle pince del busto verso l'alto.
4. Rifinire con tagliacuci i bordi esterni della paramontura del davanti. Posizionare la paramontura del davanti e il davanti diritto contro diritto e cucire il bordo del décolleté. Intagliare nei margini di cucitura negli angoli, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Fissare la paramontura al capo principale lungo i bordi aperti.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura verso collo alto. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla tacca per la cerniera fino alla tacca per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.2 cm dal bordo. Inserire la cerniera iniziando dalla linea di cucitura segnata del bordo superiore del collo alto.
7. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire il bordo superiore. Intagliare le curve, girare il collo alto al diritto, raddrizzare e stirare. Ripiegare verso l'interno il bordo inferiore del collo alto interno e impunturarlo nella cucitura di attaccatura del collo alto esterno. Ripiegare verso l'interno i lati corti del collo alto interno e cucirli al nastro della cerniera.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
9. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dallo scalfino fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Cucire le maniche negli scalfini, sorfilare e stirare.
10. Appuntare i polsini insieme, dritto contro dritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

11. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e cucire con punti nascosti.
12. Fare le asole sui polsini, cucire i bottoni.

DISEGNO TECNICO:

