

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу рукава 2 см.
Остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1
2. Спинка – 1
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Стачать боковые срезы низа спинки и полочки. Заутюжить припуски на спинку. Сложить детали вдоль пополам лицевой стороной наружу. Далее детали обрабатывать как однослойные.
2. Притачать спинку к полочке и нижней части спинки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать срез рукава. Обметать и заутюжить на заднюю часть рукава. Обметать нижний срез

рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

4. Втачать рукава в пройму. Срез обметать и заутюжить на рукав.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

