

## Asymmetrische Bluse - Schnittmuster #2907

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischgewebe mittlerer oder hoher Dehnbarkeit.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittteile haben Markierungen und Texte auf der Vorderseite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes-einige Schnittteile müssen mit der Rückseite nach oben auf den Stoff gelegt werden.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück

- 2. Oberes Vorderteil – 1 Stück
- 3. Unteres Vorderteil – 1 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Die hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
2. Entlang der oberen Kante des unteren Vorderteils von der Schulterkante bis zur Markierung eine Kräuselnaht mit lockerer Oberfadenspannung nähen und die Kräuselung einziehen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
3. Rechte Schulternaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
5. Linke Schulternaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

### **Technische Zeichnung:**

