

Camicetta Asimmetrica - Cartamodello #2907

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti a maglia naturale/mista, elasticità media o alta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! LE SCRITTE SULLE SAGOME SONO REALIZZATE SUL LATO DIRITTO. SI PREGA DI TENERNE CONTO DURANTE IL TAGLIO DEL TESSUTO: ALCUNI CARTAMODELLI DEVONO ESSERE POSIZIONATE SUL TESSUTO CON IL LATO ROVESCIO IN ALTO.



Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti superiore - 1 pezzo
3. Davanti inferiore - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
2. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della parte inferiore del davanti, dal bordo della spalla fino al segno, con il filo superiore allentato e arricciare il tessuto. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
3. Cucire la cucitura della spalla destra, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scollo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
5. Cucire la cucitura della spalla sinistra, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scollo dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

