

Asymmetrisches Kleid - Schnittmuster #2909

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides — 2.5 cm; nahtzugabe für den ärmelsaum - 2 cm; Nahtzugaben entlang der linken Relieffkante - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
4. Rechte seitlicher vorderteil - 1 Stück
5. Linke oberes vorderteil — 1 Stück
6. Linke unteres vorderteil — 1 Stück

7. Ärmel – 2 Stück
8. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
9. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Am mittleren Vorderteil die Kante der linken Relieffkante verarbeiten: die Nahtzugabe versäubern, auf die linke Stoffseite umschlagen und aufsteppen. Die Relieffkante am linken unteren Vorderteil auf die gleiche Weise verarbeiten.
5. Das mittlere Vorderteil auf das untere seitliche Vorderteil legen, wobei beide rechten Stoffseiten nach oben zeigen, und entlang der Taillenkante befestigen. Das linke Seitenteil an das Vorderteil nähen und die Nahtzugabe an der Ecke einschneiden. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln und nach oben entsprechend.
6. Nähen recht Prinzessnaht. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
7. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in das Armloch nähen, versäubern und bügeln.
9. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Von Hand an der Schulternaht und am Reißverschlussband entlang annähen.
10. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Empfehlung: Es wird empfohlen, dieses Kleid mit einem Gürtel zu tragen.

Technische Zeichnung:

