

Vestido Asimétrico - Patrón de costura #2909

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido — 2.5 cm; margen de costura para el dobladillo de la manga - 2 cm; márgenes de costura a lo largo del borde de la costura princesa izquierda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza
4. Derecho delantero lateral - 1 pieza
5. Izquierdo delantero superior — 1 pieza
6. Izquierdo delantero inferior — 1 pieza

7. Manga - 2 piezas
8. Vista del escote delantero - 1 pieza
9. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. En la parte central del delantero, acabar el borde de la costura princesa izquierda: sobre hilar el margen de costura, doblarlo hacia el revés y pespuntearlo. Acabar de la misma manera el borde de la costura princesa de la parte inferior izquierda del delantero.
5. Colocar la parte central del delantero sobre la parte lateral inferior del delantero con ambos derechos hacia arriba y fijarlas a lo largo del borde de la cintura. Coser la parte lateral izquierda al delantero haciendo un corte en el margen de costura en la esquina. Rematar las costuras y planchar hacia el centro y hacia arriba correspondientemente.
6. Coser derecho costura princesa. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
7. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser la costura de la manga, sobre hilar los márgenes de costura y plancharlos hacia atrás. Coser la manga en la sisa, rematar y planchar.
9. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a mano a la prenda a lo largo de la costura del hombro y a lo largo de la cinta de la cremallera.
10. Rematar el borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Consejo: Se recomienda llevar este vestido con un cinturón.

Dibujo técnico:

