

## 2906 - Patrón de costura #2906

Recomendaciones sobre la tela: suaves tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 3 externo botones, 8 botones interiores.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda — 2.0 cm, otras costuras 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior – 2 piezas
2. Espalda central — 1 pieza
3. Espalda inferior — 1 pieza en pliegue
4. Delantero superior derecho — 1 pieza
5. Delantero superior izquierdo — 1 pieza
6. delantero central — 2 piezas
7. Delantero inferior — 2 piezas

8. Vista de la sisa trasera — 4 piezas
9. Vista de la sisa delantera — 4 piezas
10. Vista del escote trasero - 1 pieza
11. Vista del escote delantero — 2 piezas
12. Tapeta oculta de la parte inferior - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista de la sisa trasera — 2 piezas
2. Vista de la sisa delantera — 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Vista del escote delantero — 2 piezas

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en espaldas superiores, planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura central en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
3. Acabado del borde derecho del delantero. Doblar la parte superior derecha del delantero derecho con derecho por la línea « kray borta » (borde delantero). Coser la esquina superior entre las líneas « kray borta » (borde delantero) y « vnutrenniy kray planki » (borde interior de la tapeta). Doblar la parte superior derecha del delantero derecho con derecho por la línea « kray borta potaynoy planki » (borde delantero de la tapeta oculta). Coser la esquina superior entre las líneas « kray borta potaynoy planki » (borde delantero de la tapeta oculta) y « vnutrenniy kray planki » (borde interior de la tapeta)..
4. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás, rematar.
5. Coser los bordes de hombro de las vistas del escote y planchar abiertos los márgenes de costura. Sobrehilar el borde exterior. Coser las vistas del escote del delantero a los bordes interiores de las tapetas integradas y sobrehilar los márgenes de costura. Colocar las vistas del escote y la prenda principal derecho con derecho, doblando los delanteros por la línea « kray borta » (borde delantero), y coser el borde del escote. Hacer piquetes en los márgenes de costura de las curvas. Voltar las piezas al derecho, formar las esquinas de las tapetas y planchar. Hacer los ojales en la tapeta interior del cierre oculto.
6. Coser las costuras de hombro de las vistas de sisa, planchar la costura aparte. Unir las piezas con alfileres de las vistas lados derechos juntos y coser el borde exterior. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar.
7. Colocar las vistas sobre el revés de la prenda y coser los bordes de las sisas. Hacer pequeños cortes en curvas, planchar y rematar. Voltar la prenda del derecho hacia afuera vistas hacia el lado derecho, enderezar, planchar. Fijar a la prenda principal a lo largo de los bordes laterales.

8. Coser las costuras laterales en la parte superior de la prenda, planchar la costura aparte, rematar. Coser una puntada recta larga a lo largo del borde inferior del delantero superior y hacer fruncidos.

9. Coser los bordes laterales de la parte central de la prenda, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y sobrehilarlos. Sobrehilar los bordes de las tapetas integradas. Coser la parte central a la parte superior envolviendo la parte superior con la tapeta integrada de la parte central. Planchar los márgenes de costura hacia abajo y sobrehilarlos. Volver la tapeta hacia el revés.

10. Coser la tapeta oculta a la parte inferior derecha del delantero y sobrehilar los márgenes de costura hasta el borde inferior. Sobrehilar el borde de la tapeta integrada de la parte inferior izquierda del delantero.

Acabado del borde delantero de la parte inferior derecha del delantero. Planchar la tapeta hacia el revés por la línea « kray borta potaynoy planki » (borde delantero de la tapeta oculta). Hacer los ojales. Planchar la tapeta por la línea « kray borta » (borde delantero), haciéndola coincidir con la línea « kray borta potaynoy planki » (borde delantero de la tapeta oculta).

Acabado del borde delantero de la parte inferior izquierda del delantero. Planchar la tapeta integrada hacia el revés por la línea « kray borta » (borde delantero).

11. Coser los bordes laterales en la parte inferior de la pieza principal, planchar los márgenes de costura hacia atrás, rematar. Coser la parte inferior a la parte central envolviendo la parte inferior con la tapeta integrada de la parte central. Planchar hacia arriba y rematar. Girar la tapeta hacia el lado equivocado.

12. Coser una puntada decorativa de fijación a lo largo del borde delantero al ancho de la tapeta.

13. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

14. Hacer los ojales en la parte central derecha del delantero. Coser los botones correspondientemente. Coser los botones de la tapeta oculta.

## Dibujo técnico:

