

Bluse Mit Besatz - Schnittmuster #2911

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Besatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Besatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Den Besatz mit Bügeleinlage verstärken.
2. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
3. Schneiden Sie aus dem gleichen Stoff ein Schrägband zu (oder halten Sie es bereit), dessen Breite sollte gleich sein 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen. Bügeln Sie das Schrägband der Länge nach halbiert rechte Seite raus, am Armlochrand feststecken und nähen. Schrägband auf die linke Seite wenden und absteppen entlang der Falte.
4. Nähen die Mittelkanten der Besätze. Die Naht auseinander bügeln. Die Besätze rechts auf rechts zusammenstecken und den Ausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen Besätze und bügeln.
5. Entlang der oberen Kanten des Rückenteils und Vorderteils Kräuselnähte mit lockerer Oberfadenspannung nähen und die Kräuselung einziehen.
6. Den äußeren Besatz an die obere Kante von Vorderteil und Rückenteil nähen. Die Nahtzugaben einschneiden und zum Besatz bügeln. Die verbleibende unverarbeitete untere Kante des Besatzes auf die linke Stoffseite bügel.
7. Die Nahtzugabe an der Unterkante des Innenbesatzes auf die linke Seite bügeln und absteppen in Naht Besätze, Besätze gleichzeitig zusammennähen.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
9. Die dekorativen Knöpfe auf den Vorderteilbesatz annähen.

Technische Zeichnung:

