

Blusa Con Vista - Patrón de costura #2911

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Vista - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Entretelar la vista.
2. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
3. Corte una cinta al bias de la propia tela (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa. Planchar la cinta al bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera, alfiler en el borde de la sisa y coser. Girar la cinta al bias en el revés y pespuntear a lo largo del pliegue.
4. Coser los bordes centrales de las vistas. Planchar la costura abierta. Sujetar las vistas juntas, con los lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, voltear la prenda del derecho hacia afuera vistas y planchar.
5. Coser puntadas de fruncido a lo largo de los bordes superiores de la espalda y del delantero utilizando el hilo superior flojo y formar el fruncido.
6. Coser la vista exterior al borde superior del delantero y de la espalda. Hacer piquetes en los márgenes de costura y plancharlos hacia la vista. Planchar el borde inferior restante sin rematar de la vista hacia el revés.
7. Planchar el margen de costura en el borde inferior de la vista interior hacia el revés y pespuntear en la costura vistas, coser las vistas juntas al mismo tiempo.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Coser los botones decorativos en la vista del delantero.

Dibujo técnico:

