

Blouse Avec Parementure - Patron de couture #2911

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour ourlet - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Parementure - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Thermocoller la parementure.
2. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
3. Coupez un ruban de biais dans le même tissu (ou préparez-le), sa largeur doit être égale a 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure. Repassez le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit, épingler au bord de l'emmanchure et coudre. Tourner le biais sur l'envers et surpiquer le long du pli.
4. Coudre les bords centraux des parementures. Repasser la couture ouverte. Épinglez les parementures ensemble, endroit contre endroit et coser el escote. Faire de petites coupes dans les courbes, retournez le vêtement à l'endroit parementures et repasser.
5. Coudre des piqûres de fronçage le long des bords supérieurs du dos et du devant avec un fil supérieur lâche, puis froncer le tissu.
6. Coudre la parementure extérieure au bord supérieur du devant et du dos. Cranter les valeurs de couture et les repasser vers la parementure. Repasser le bord inférieur restant non fini de la parementure sur l'envers.
7. Repassez le surplus de couture du bord inférieur de la parementure intérieure sur l'envers et surpiquer dans la couture parementures, coudre les parementures ensemble en même temps.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Coudre les boutons décoratifs sur la parementure du devant.

DESSIN TECHNIQUE:

