

Camicetta Con Paramontura - Cartamodello #2911

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Paramontura - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Rinforzare la paramontura con fliselina adesiva.
2. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
3. Tagliare un nastro sbieco dal tessuto principale (o prendere un nastro già pronto), la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo. Stirare il nastro sbieco a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno, appuntare al bordo dello scalfo e cucire. Girare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare lungo la piega.
4. Cucire bordi centrali delle paramonture. Stirare aperta la cucitura. Appuntare insieme le paramonture, dritto contro dritto e cucire l'apertura dello scollo. Intagliare le curve, rivoltare paramonture e stirare.
5. Cucire delle cuciture di arricciatura lungo i bordi superiori del dietro e del davanti con il filo superiore allentato e arricciare il tessuto.
6. Cucire la paramontura esterna al bordo superiore del davanti e del dietro. Incidere i margini di cucitura e stirarli verso la paramontura. Stirare sul rovescio il bordo inferiore della paramontura rimasto non rifinito.
7. Stirare il margine di cucitura sul bordo inferiore della paramontura interna sul rovescio e impunturare nella cucitura di paramonture, cucendo contemporaneamente le paramonture tra loro.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Cucire i bottoni decorativi sulla paramontura del davanti.

DISEGNO TECNICO:

