

Bluse Mit Überlappendem Vorderteil - Schnittmuster #2910

Stoffempfehlungen: gut fallende für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: 1 Knopf; elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1 cm.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang des Saums und des Ärmelsaums - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Überlappendes Vorderteil - 1 Stück

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim

Zuschneiden des Stoffes – einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden!

ANLEITUNG:

1. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht nähen von der Markierung nach unten, die Naht auseinander bügeln. Entlang der Schlitzkante eine Naht in 0,5 cm Abstand nähen.
2. Die untere Kante des überlappenden Vorderteils versäubern, auf die linke Stoffseite bügeln und aufsteppen. (Alternativ kann die untere Kante mit einem schmalen Rollsaum verarbeitet werden. Vorher die Nahtzugabe zurückschneiden.) Das überlappende Vorderteil mit der linken Stoffseite auf die rechte Stoffseite des Vorderteils legen und entlang der offenen Kanten befestigen. In Zukunft als ein Teil behandeln.
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen. An der linken Seite des Schlitzes am Rückenteil eine Knopfschleufe annähen.
5. Schneiden Sie aus dem gleichen Stoff ein Schrägband zu (oder halten Sie es bereit), dessen Breite sollte gleich sein 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite, lose Enden hinterlassen, und nähen. In Nahtzugaben einclippen, die Enden abschneiden und hineinfädeln, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel nähen und Raffungen machen.
8. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Nahtzugabe für den Ärmelsaum versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, Länge anpassen und die Enden vernähen.
10. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
11. Den Knopf entsprechend dem Knopfloch am rechten Rückenteil annähen.

Technische Zeichnung:

