

Blusa Con Delantero Superpuesto - Patrón de costura #2910

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: 1 botón; cinta elástica, su ancho debe ser igual a 1 cm.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen De Costura a lo largo del dobladillo y el dobladillo de la manga - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Delantero superpuesto - 1 pieza

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba!

INSTRUCCIONES:

1. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde el marcado hasta el fondo, planchar la costura aparte. Coser una puntada a lo largo del borde de la abertura a 0,5 cm.
2. Sobrehilar el borde inferior del delantero superpuesto, doblarlo hacia el revés y pespuntearlo. (El borde inferior también puede acabarse con un dobladillo enrollado estrecho. Antes de hacerlo, recortar el margen de costura.) Colocar el delantero superpuesto con el revés sobre el derecho del delantero y fijarlo a lo largo de los bordes abiertos. Tratar como una sola pieza en el futuro.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle. Coser un lazo para botón en el lado izquierdo de la abertura de la espalda.
5. Corte una cinta al bias de la propia tela (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar el bias al escote desde el lado derecho, dejando cabos sueltos, y coser. Hacer cortes en los márgenes de costura, corta los extremos y pásalos por dentro, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser la costura de la manga, rematar y planchar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos.
8. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Margen de costura para el dobladillo de la manga rematar, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear, haciendo un tunel. Pasa la cinta elástica por el túnel, ajustar la longitud y coser los extremos.
10. Rematar el dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
11. Coser el botón en la parte derecha de la espalda correspondiente al ojal.

Dibujo técnico:

