

## Camicetta Con Davanti Sovrapposto - Cartamodello #2910

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** ben drappeggianti tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** 1 bottone; il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1 cm.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine Di Cucitura lungo l'orlo e l'orlo della manica - 1.5 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Davanti sovrapposto - 1 pezzo

**ATTENZIONE!** Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto!

## **ISTRUZIONI:**

1. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire una cucitura lungo il bordo dell'apertura a 0,5 cm di distanza.
2. Rifinire con tagliacuci il bordo inferiore del davanti sovrapposto, ripiegarlo sul rovescio e impunturarlo. (In alternativa, il bordo inferiore può essere rifinito con un orlo arrotolato stretto. Prima rifilare il margine di cucitura.) Posizionare il davanti sovrapposto con il rovescio sul diritto del davanti e fissarlo lungo i bordi aperti. Trattare come un unico pezzo in seguito.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante. Cucire un'asola sul lato sinistro dell'apertura del dietro.
5. Tagliare un nastro sbieco dal tessuto principale (o prendere un nastro già pronto), la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scollo dal lato diritto, lasciando le estremità libere, e cucire. Intagliare i margini di cucitura, tagliare le estremità e infilarle all'interno, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature.
8. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Margine di cucitura per l'orlo della manica sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare, formando un tunnel. Infilare il nastro elastico nel tunnel, aggiustare la lunghezza e cucire le estremità.
10. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Cucire il bottone sulla parte destra del dietro in corrispondenza dell'asola.

**DISEGNO TECNICO:**

