

Langes Kleid Mit Einsätzen Am Rock - Schnittmuster #2912

Stoffempfehlungen: weiche Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss, 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Untere seitlicher vorderteil - 2 Stück
4. Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Stehkragen - 4 Stück
6. Taschenbeutel - 4 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Die Stehkragen mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher an den Rückenteilen nähen und die Abnäheriefen von der Mitte weg bügeln. Abnäher am Vorderteil annähen, die Innenseite des Abnäherers wegschneiden und lassen 1 cm, versäubern und von der Mitte weg bügeln.
3. Ein Schrägband für die Einfassung des Vorderteilausschnitts zuschneiden, dessen Länge der doppelten Ausschnittlänge plus 4 cm und dessen Breite 5 cm entspricht. Bügeln Sie das Schrägband der Länge nach halbiert rechte Seite raus. Die Ausschnittlinie auf dem Vorderteil markieren und einschneiden. Das Vorderteil so auslegen, dass der Schlitz eine gerade Linie bildet, das Schrägband von rechts feststecken, passend zu Kante, und nähen. Breite der Naht entlang des Schlitzes 0.5 cm. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, die Naht umwickeln, und absteppen in Naht.
4. Entlang der oberen Kante des unteren seitlichen Rückenteils von der Seitenkante bis zur ersten Markierung eine Kräuselnahrt mit lockerer Oberfadenspannung nähen und die Kräuselung einziehen. Obere Rückenteile an untere Rückenteile nähen, versäubern und bügeln.
5. Entlang der oberen Kante des unteren seitlichen Vorderteils von der Seitenkante bis zur ersten Markierung eine Kräuselnahrt mit lockerer Oberfadenspannung nähen und die Kräuselung einziehen. Das obere Vorderteil an die unteren Vorderteile nähen, versäubern und bügeln.
6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Teile zusammenstecken stehekragen paarweise rechts auf rechts und Außenkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, stehekragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Äußeren Stehekragen in Halsausschnitt nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung stehekragen. Die Nahtzugabe des inneren Stehekragens umschlagen und absteppen in Naht.
8. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln, dabei gleich den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Reißverschluss einnähen.
9. Die Taschentaschen an das Vorderteil und an das Rückenteil nähen. Die Nahtzugaben am Rückenteil und Vorderteil vom Schulternaht bis zur unteren Kante getrennt versäubern. Die Seitenkanten von der Armlochmarkierung bis zur unteren Kante nähen und dabei gleichzeitig die Taschenbeutel mitfassen, die Naht auseinander bügeln. Auf Taschenhöhe die Nahtzugaben zum Vorderteil bügeln.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

11. Die Knöpfe annähen und dabei die Seiten des Vorderteilausschnitts miteinander verbinden.

Technische Zeichnung:

