

Vestido Largo Con Inserciones En La Falda - Patrón de costura #2912

Recomendaciones sobre la tela: suaves tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible, 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Espalda lateral inferior - 2 piezas
3. Inferior delantero lateral - 2 piezas
4. Delantero - 1 pieza en pliegue
5. Collar del soporte - 4 piezas
6. Bolso de bolsillo - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Entretelar los cuellos altos.
2. Coser las pinzas de las espaldas y planchar las profundidades de las pinzas alejándolas del centro. Coser pinzas en el delantero, cortar el lado interior de la pinza dejando 1 cm, rematar y planchar alejando del centro.
3. Cortar una cinta al bias para rematar el escote del delantero con una longitud igual al doble de la longitud del escote más 4 cm y una anchura de 5 cm. Planchar la cinta al bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Marcar la línea del escote en el delantero y cortarla. Extender el delantero alineando la abertura en una línea recta, sujeta la cinta al bias desde el lado derecho, haciendo coincidir bordes, y coser. Ancho de costura a lo largo de la hendidura 0.5 cm. Doblar la cinta al bias por el lado revés, envolviendo la costura, y respuntar en la costura.
4. Coser una puntada de fruncido a lo largo del borde superior de la parte lateral inferior de la espalda, desde el borde lateral hasta la primera marca, utilizando el hilo superior flojo, y formar el fruncido. Coser espaldas superiores a espaldas inferiores, rematar y planchar.
5. Coser una puntada de fruncido a lo largo del borde superior de la parte lateral inferior del delantero, desde el borde lateral hasta la primera marca, utilizando el hilo superior flojo, y formar el fruncido. Coser el delantero superior a los delanteros inferiores, rematar y planchar.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Unir las piezas con alfileres cuellos de soporte por pares lados derechos juntos y coser el borde exterior. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte. Doblar por debajo del margen de costura del cuello alto interior y respuntar en la costura.
8. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte, planchar la abertura para la cremallera al mismo tiempo. Coser la cremallera.
9. Coser los bolsillos del bolso al delantero y a la espalda. Sobrehilar por separado los márgenes de costura de la espalda y del delantero desde la costura de hombro hasta el borde inferior. Coser los bordes laterales desde la marca de la sisa hasta el borde inferior, cosiendo al mismo tiempo las bolsas del bolsillo, planchar la costura aparte. A la altura del bolsillo, planchar los márgenes de costura hacia el delantero.
10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntar.

11. Coser los botones uniendo entre sí los lados del escote del delantero.

Dibujo técnico:

