

Abito Lungo Con Inserti Sulla Gonna - Cartamodello #2912

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbidi tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta, 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Dietro laterale inferiore - 2 pezzi
3. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi
4. Davanti - 1 pezzo con piega
5. Collo alto - 4 pezzi

6. Tasca — 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Rinforzare i colli alti con fliselina adesiva.
2. Cucire le pince dei dietro e stirare le profondità delle pince lontano dal centro. Cucire le pince sul davanti, tagliare via la parte inferiore fino a 1 cm, sorfilare e stirare lontano dal centro.
3. Tagliare uno sbieco per rifinire lo scollo del davanti di una lunghezza pari al doppio della lunghezza dello scollo più 4 cm e di una larghezza di 5 cm. Stirare il nastro sbieco a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno. Segnare la linea dello scollo sul davanti e tagliarla. Disporre il davanti in piano allineando l'apertura in una linea retta, Appuntare lo sbieco dal lato dritto, facendo combaciare bordi, e cucire. Larghezza della cucitura lungo l'apertura 0.5 cm. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, avvolgendo la cucitura, e impunturare nella cucitura di.
4. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della parte laterale inferiore del dietro, dal bordo laterale fino al primo segno, con il filo superiore allentato e arricciare il tessuto. Cucire i dietro superiori ai dietro inferiori, sorfilare e stirare.
5. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della parte laterale inferiore del davanti, dal bordo laterale fino al primo segno, con il filo superiore allentato e arricciare il tessuto. Cucire il davanti superiore ai davanti inferiori, sorfilare e stirare.
6. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Appuntare i pezzi insieme colli alti a due a due lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno. Intagliare i margini di cucitura, girare il collo alto al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura verso collo alto. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del collo alto interno e impunturare nella cucitura di.
8. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura, stirando l'apertura per la cerniera contemporaneamente. Cucire la cerniera.
9. Cucire le tasche a sacchetto al davanti e al dietro. Rifinire con tagliacuci separatamente i margini di cucitura del dietro e del davanti dalla cucitura della spalla fino al bordo inferiore. Cucire i bordi laterali dal segno del giromanica fino al bordo inferiore, cucendo contemporaneamente i sacchi tasca, stirare aperti i margini di cucitura. All'altezza della tasca, stirare i margini di cucitura verso il davanti.

10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Cucire i bottoni unendo tra loro i lati dello scollo del davanti.

DISEGNO TECNICO:

