

Blusa Con Imitación De Bolsillo - Patrón de costura #2913

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: cremallera invisible, 2 botones, entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo de los bordes inferiores - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero central - 1 pieza en pliegue
3. Delantero lateral superior - 2 piezas
4. Inferior delantero lateral - 2 piezas
5. Solapa - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 2 piezas
7. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Solapa - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 2 piezas
3. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta, coser la cremallera.
3. Juntar con alfileres solapa por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Colocar la solapa sobre el delantero lateral inferior y fijarla a lo largo de los bordes abiertos. Coser el delantero lateral superior al delantero lateral inferior. Rematar y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.5 cm.
4. Sobrehilar el margen del dobladillo del delantero central, doblar por dentro y pespuntear.
5. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el lado. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.5 cm.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a mano a la prenda a lo largo de la costura del hombro y a lo largo de la cinta de la cremallera.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
9. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Rematar el dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
11. Coser decorativos botones.

Dibujo técnico:

