

Camicetta Con Imitazione Di Tasca - Cartamodello #2913

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: cerniera nascosta, 2 bottoni, interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo i bordi inferiori - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
3. Davanti laterale superiore - 2 pezzi
4. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi
5. Pattina - 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Pattina - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura, cucire la cerniera.
3. Appuntare insieme pattina a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno e stirare. Posizionare la pattina sulla parte laterale inferiore del davanti e fissarla lungo i bordi aperti. Cucire il davanti laterale superiore al davanti laterale inferiore. Sorfilare e stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm.
4. Rifinire con tagliacuci il margine dell'orlo del davanti centrale, piegare verso l'interno e impunturare.
5. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il lato. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm.
6. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro. Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo la cucitura della spalla e lungo il nastro della cerniera.
8. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
9. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
10. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Cucire decorative bottoni.

DISEGNO TECNICO:

