

Bluse Mit Schlitz - Schnittmuster #2917

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Zugabe entlang der unteren Kanten von Rückenteil und Vorderteil - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück
6. Kragen - 2 Stück

- 7. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
- 8. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

Klebevlies:

- 1. Stehkragen - 1 Stück
- 6. Kragen - 1 Stück
- 7. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
- 8. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
3. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
4. Die Relieffkanten des Vorderteils getrennt versäubern. Prinzessnähte nähen von oben bis zur Markierung für den Schlitz. Die Naht auseinander bügeln, gleichzeitig den Schlitz bügeln. Nähen Sie einen Zierstich entlang des Schlitzes an 0.5 cm.
5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Zusammenstecken Kragen rechts auf rechts und Enden nähen und der äußere Rand des Kragens. Nahtzugaben kürzen, den Kragen auf rechts wenden, glätten und bügeln. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und nähen, gleichzeitig den Kragen einführen. Nahtzugaben kürzen, kragen glätten und bügeln.
7. Die untere Kante des mittleren Vorderteils von der Relieffkante bis zur Markierung versäubern.
8. Die Schulterkanten des vorderen Mittelbesatzes und der Besätze des hinteren Halsausschnitts zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die Besätze des mittleren Vorderteils und den Besatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und die Vorderkante sowie den Halsausschnitt nähen, dabei den fertigen Kragen und die untere Kante des mittleren Vorderteils mitfassen. Nahtzugaben in den Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen. Die mittleren Vorderbesätze auf die rechte Seite falten, Nähte glätten, bügeln.
9. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
10. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

11. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Am mittleren Vorderteil den Abschnitt vom Schlitz bis zur Kante des Besatzes aufsteppen.
12. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Knöpfe an der linken Vorderkante annähen.

Technische Zeichnung:

