

Blusa Con Aberturas - Patrón de costura #2917

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen a lo largo de los bordes inferiores de la espalda y del delantero - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Collar del soporte - 2 piezas
6. Cuello - 2 piezas
7. Vista frontal central — 2 piezas

8. Vista del escote trasero — 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza
6. Cuello - 1 pieza
7. Vista frontal central — 2 piezas
8. Vista del escote trasero — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser la costura trasera central. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
3. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
4. Sobrehilar por separado los bordes de las costuras princesa del delantero. Coser costuras princesa desde arriba hasta la marca de la hendidura. Planchar la costura abierta, planchar la hendidura al mismo tiempo. Coser una puntada decorativa a lo largo de la hendidura a 0.5 cm.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Juntar con alfileres collares lados derechos juntos y coser extremos y el borde exterior del cuello. Recortar los márgenes de costura, girar el collar hacia afuera, enderezar y planchar. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y coser, al mismo tiempo insertando el collar. Recortar los márgenes de costura, cuello enderezar y planchar.
7. Sobrehilar el borde inferior del delantero central desde el borde de la costura princesa hasta la marca.
8. Coser los bordes de los hombros de la vista central del frente y de las vistas del escote trasero. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Colocar las vistas del delantero central y la vista derecho con derecho sobre el delantero y coser el borde delantero y el escote, insertando el cuello terminado y el borde inferior del delantero central. Cortar los márgenes de costura en las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Doblar las vistas frontales centrales hacia el lado derecho, enderezar costuras, planchar.
9. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
10. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

11. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear. En el delantero central, pespuntear el tramo desde la abertura hasta el borde de la vista.
12. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el borde delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

