

Blouse Avec Fentes - Patron de couture #2917

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Valeur de couture le long des bords inférieurs du dos et du devant - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Col montant - 2 pièces
6. Col - 2 pièces
7. Parementure devant centrale — 2 pièces

8. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce

6. Col - 1 pièce

7. Parementure devant centrale — 2 pièces

8. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.

2. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.

3. Coudre les dos latéraux au dos central. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.

4. Surfiler séparément les bords des coutures princesse du devant. Coudre des coutures princesse du haut jusqu'à la marque de la fente. Repasser la couture ouverte, repasser la fente en même temps. Coudre un point décoratif le long de la fente à 0.5 cm.

5. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

6. Épingler ensemble cols endroit contre endroit et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les marges de couture, tourner le col sur l'endroit, redresser et repasser. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre, en même temps en insérant le col. Découper les surplus de couture, col redresser et repasser.

7. Surfiler le bord inférieur du devant central depuis le bord de la couture princesse jusqu'au repère.

8. Coudre les bords des épaules de la parementure milieu devant et des parementures de l'encolure dos. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Placer les parementures du devant central et la parementure endroit contre endroit avec le devant et coudre le bord devant et l'encolure, en insérant le col fini et le bord inférieur du devant central. Découpez les marges de couture dans les coins, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes. Replier les parementures centrales du devant sur l'endroit, redresser les coutures, repasser.

9. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.

10. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

11. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer. Sur le devant central, surpiquer la section allant de la fente jusqu'au bord de la parementure.

12. Faire des boutonnères sur le devant droit. Coudre les boutons sur le bord devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

