

Kleid Mit Taillennaht - Schnittmuster #2914

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 10 Knöpfe, elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1 cm.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Unteres mittleres Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Stück
4. Unteres mittleres Vorderteil - 2 Stück
5. Untere seitlicher vorderteil - 2 Stück
6. Oberes Vorderteil - 2 Stück

7. Leiste - 4 Stück
8. Stehkragen - 2 Stück
9. Ärmel - 2 Stück
10. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste - 2 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte des unteren Rückenteils nähen (seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen), die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Abnäher an den oberen Vorderteilen annähen, den inneren teil nach oben bügeln.
4. Wiener Nähte am unteren Vorderteil nähen (die unteren seitlichen Vorderteile an das untere mittlere Vorderteil nähen), die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Knopfleisten zusammenstecken rechts auf rechts und Außenkante nähen. In Kurven einclipsen, die Knopfleiste auf die rechte Seite falten, bügeln. Die Außenkante der Knopfleiste an die Vorderseite nähen, die Nahtzugaben auf die Knopfleiste bügeln. Innenkante der Knopfleiste nach innen falten an 1 cm und absteppen in Naht.
6. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Stehkragen rechts auf rechts legen und die obere Kante sowie die Enden des Stehkragens nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Ecken wegschneiden, stehkragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
8. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.
9. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel und der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

10. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Die Teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.
11. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
12. Knopflöcher an der rechten Knopfleiste machen, Knöpfe an der linken Knopfleiste annähen. Knopflöcher machen und Knöpfe an den Manschetten annähen.
13. Das Gummiband an die Nahtzugabe der Taillennaht des oberen Rückenteils nähen und dabei leicht dehnen. (Die ungefähre Länge des Gummibands ist auf dem Schnittteil des oberen Rückenteils angegeben.).

Technische Zeichnung:

