

Vestido Con Costura En La Cintura - Patrón de costura #2914

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 10 botones, cinta elástica, su ancho debe ser igual a 1 cm.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 1 pieza en pliegue
2. Espalda central inferior - 1 pieza en pliegue
3. Espalda lateral inferior - 2 piezas
4. Delantero central inferior - 2 piezas
5. Inferior delantero lateral - 2 piezas
6. Delantero superior - 2 piezas
7. Tapeta - 4 piezas

8. Collar del soporte - 2 piezas
9. Manga - 2 piezas
10. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 2 piezas
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las costuras princesa de la parte superior de la espalda (coser las espaldas laterales a la espalda central), planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Coser pinzas en las piezas superiores del delantero, planchar la parte interna hacia arriba.
4. Coser costuras princesa en el delantero inferior (coser los delanteros laterales inferiores al delantero central inferior), planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Tapetas juntar con alfileres lados derechos juntos y coser el borde exterior. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la tapeta sobre el lado derecho, planchar. Coser el borde exterior de la tapeta al delantero, planchar los márgenes de costura en la tapeta. Doblar el borde interior de la tapeta hacia adentro a 1 cm y pespuntear en la costura.
6. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Colocar los cuellos altos derecho con derecho y coser el borde superior y los extremos del cuello alto. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Recortar las esquinas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar.
8. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y pespuntear dentro de la costura.
9. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y el borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
10. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser

exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.

11. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

12. Hacer ojales en la tapeta derecha, coser los botones de la tapeta izquierda. Hacer ojales y coser botones en los puños.

13. Coser la cinta elástica al margen de costura de la cintura de la espalda superior, estirándola ligeramente. (La longitud aproximada de la cinta elástica está indicada en la pieza de la espalda superior.).

Dibujo técnico:

