

Abito Con Cucitura In Vita - Cartamodello #2914

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 10 bottoni, il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1 cm.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo del capo - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 1 pezzo con piega
2. Dietro centrale inferiore - 1 pezzo con piega
3. Dietro laterale inferiore - 2 pezzi
4. Davanti centrale inferiore - 2 pezzi
5. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi
6. Davanti superiore - 2 pezzi

7. Linguetta - 4 pezzi
8. Collo alto - 2 pezzi
9. Manica - 2 pezzi
10. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 2 pezzi
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa del dietro inferiore (cucire i dietro laterali al dietro centrale), stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Cucire le pinces sui davanti superiori, stirare le parti inferiori verso l'alto.
4. Cucire le cuciture a principessa sul davanti inferiore (cucire i davanti laterali inferiori al davanti centrale inferiore), stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. Abbonature appuntare insieme lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno. Intagliare le curve, piegare la linguetta sul lato diritto, stirare. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti, stirare i margini di cucitura sulla linguetta. Piegare il bordo interno della linguetta verso l'interno a 1 cm e impunturare nella cucitura di.
6. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Posizionare i colli alti diritto contro diritto e cucire il bordo superiore e le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Tagliare via gli angoli, girare il collo alto al diritto, raddrizzare e stirare.
8. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
9. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dallo scalfino fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

10. Appuntare i polsini insieme, dritto contro dritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Girare le pezzi al dritto, raddrizzare, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
11. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
12. Fare le asole sulla linguetta destra, cucire i bottoni sulla linguetta sinistra. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.
13. Cucire l'elastico al margine della cucitura della vita del dietro superiore, tendendolo leggermente. (La lunghezza approssimativa dell'elastico è indicata sul pezzo del dietro superiore.).

DISEGNO TECNICO:

