

## Ärmellose Bluse - Schnittmuster #2915

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm, nahtzugabe für den saum 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Kragen - 2 Stück am Falz

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück am Falz

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen. Klebevlies auf die nahtlose Knopfleiste des Vorderteils auftragen.
2. Vordere Abnäher nähen am Vorderteil. Den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln.
3. Die vordere Mittelnäht versäubern. Die angeschnittene Leiste entlang der Vorderkantenlinie auf die rechte Stoffseite wenden und die obere Ecke von der Vorderkante bis zur Markierung nähen. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Die Knopfleiste falten auf die linke Seite und bügeln. Entlang der Vorderkante eine Abstoppnäht nähen und dabei die Leiste befestigen.
4. Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie des Kragens. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Den äußeren Kragen in den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt einnähen. In Nahtzugaben einclipsen und bügeln sie zu kragen. Die Nahtzugabe des Innenkragens nach innen falten und in die Naht des äußeren Kragens steppen.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
7. Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Nahtzugabe für den Saum versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
9. Knopflöcher stanzen und Knöpfe an Vorderteile nähen.

## **Technische Zeichnung:**

