

Blusa Sin Mangas - Patrón de costura #2915

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm, margen de costura para dobladillo 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Cuello - 2 piezas en pliegue

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza en pliegue

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique entretela fusible a la tapeta sin costuras en la pieza delantera.
2. Coser pinzas delanteras en el delantero. Planchar la parte interior de las pinzas del busto hacia arriba.
3. Rematar la costura delantera central. Volver la tapeta integrada hacia el derecho siguiendo la línea del borde delantero y coser la esquina superior desde el borde delantero hasta la marca. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda. Doblar la tapeta por el lado revés y planchar. Coser una pespuntear a lo largo del borde delantero fijando la tapeta.
4. Coser las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada de cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser el cuello exterior en el escote delantero y el escote trasero. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar hacia cuello. Doblar el margen de costura interior del cuello interior y pespuntear en la costura del cuello exterior.
6. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
7. Coser las costuras laterales. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Margen de costura para dobladillo rematar, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Hacer ojales y coser botones en los delanteros.

Dibujo técnico:

