

Camicetta Senza Maniche - Cartamodello #2915

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm, margine di cucitura per l'orlo 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Colletto - 2 pezzi con piega

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo con piega

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo alla linguetta senza cuciture sul davanti.
2. Cucire le pince anteriori sul davanti. Stirare le parti interiori delle pinze del busto verso l'alto.
3. Sorfilare la cucitura centrale del davanti. Rivoltare la linguetta integrata sul diritto lungo la linea del bordo davanti e cucire l'angolo superiore dal bordo davanti fino al segno. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca. Piegare la linguetta sul rovescio e stirare. Impunturare lungo il bordo davanti fissando la linguetta.
4. Cucire le cuciture delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata del colletto. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il colletto esterno nello scollo del davanti e nello scollo del dietro. Intagliare i margini di cucitura e stirare verso colletto. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del colletto interno e impunturare nella cucitura del collo esterno.
6. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
7. Cucire le cuciture laterali. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Fare le asole e cucire i bottoni sui davanti.

DISEGNO TECNICO:

