

Bluse Mit Schulterfalten - Schnittmuster #2916

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. An den Schulterkanten der Vorderteile Falten anfertigen und heften (das innere Teil von der Mitte falten). Schulternähte nähen, nach hinten bügeln, versäubern.
3. Die Naht des Stehkragens vernähen, die Naht auseinander bügeln. Den Stehkragen in den Ausschnitt nähen, Ecken aufschneiden, bügeln Nahtzugaben an Stehkragen.
4. Die Naht des Stehkragens an den mittleren Vorderbesätzen annähen, die Naht auseinander bügeln. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den Stehkragen in den Halsausschnitt des Rückenbesatzes nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung Stehkragen. Den äußeren Rand versäubern.
5. Die Vorderteilbesätze und das Kleidungsstück rechts auf rechts legen und die Halsausschnittkanten des Vorderteils sowie die Kanten des Stehkragens nähen. Nahtzugaben an einklipsen, mittelvorderbesätze drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen auf die linke Seite und bügeln. Die Nähte der Stehkragen mit Steppstichen zusammennähen. Nähen Sie die Schulternähte des Besatzes von Hand an die Schulternähte des Kleidungsstücks.
6. Die mittleren Kanten der Vorderteile versäubern. Das rechte Vorderteil entlang der markierten Linie mit der rechten Stoffseite auf die rechte Stoffseite des linken Vorderteils legen und aufsteppen. Die Vorderteile flach in einer Ebene auslegen und bügeln. Den inneren Teil des linken Vorderteils am rechten mittleren Vorderteilbesatz befestigen.
7. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

