

## Blusa Con Pliegues En El Hombro - Patrón de costura #2916

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Vista frontal central - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas

2. Vista del escote trasero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Hacer e hilvanar pliegues en los bordes de los hombros de las piezas delanteras (doblar la parte interna en dirección opuesta al centro). Coser las costuras de los hombros, planchar hacia atrás, rematar.
3. Coser la costura del cuello alto en las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Coser el cuello alto al escote, cortando las esquinas, planchar márgenes de costura a cuello del soporte.
4. Coser la costura del cuello alto en las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Coser el cuello alto al escote de la vista de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte. Rematar el borde exterior.
5. Colocar las vistas delanteras y la prenda derecho con derecho y coser los bordes del escote delantero y los bordes del cuello alto. Márgenes De Costura a cortar, vistas delantero centrales voltear la prenda del derecho hacia afuera por el lado revés y planchar. Coser las costuras de los cuellos altos juntas. Coser a mano las costuras de los hombros de la vista a las costuras de los hombros de la prenda.
6. Sobrehilar los bordes centrales de los delanteros. Colocar el delantero derecho con el derecho sobre el derecho del delantero izquierdo siguiendo la línea marcada y pespuntear. Extender los delanteros en un mismo plano y planchar. Fijar la parte interior del delantero izquierdo a la vista derecha central.
7. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

## **Dibujo técnico:**

