

Blouse Avec Plis À L'épaule - Patron de couture #2916

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Parementure devant centrale - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces

2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Réaliser et faufiler des plis sur les bords des épaules des devants (plier la partie intérieure dans le sens opposé du centre). Coudre les coutures des épaules, repasser vers l'arrière, surjeter.
3. Coudre la couture du col montant, repasser la couture à part. Coudre le col montant dans l'encolure, couper les coins, repasser marges de couture à col montant.
4. Coudre la couture du col montant sur les parementures centrales devant, repasser la couture à part. Coudre les coutures des épaules de la parementure encolure dos et du milieu devant, repasser la couture à part. Coudre le col montant dans l'encolure de la parementure dos, repasser sur les marges de couture vers col montant. Surjeter le bord extérieur.
5. Placer les parementures devant et le vêtement endroit contre endroit et coudre les bords de l'encolure du devant ainsi que les bords du col montant. Marges De Couture à couper, parementures avant centraux retournez le vêtement à l'endroit sur l'envers et repasser. Cousez ensemble les coutures des cols montants. Coudre à la main les coutures des épaules de la parementure aux coutures des épaules du vêtement.
6. Surfiler les bords milieux des devants. Placer le devant droit endroit contre endroit du devant gauche le long de la ligne marquée et surpiquer. Disposer les devants à plat dans un même plan et repasser. Fixer la partie intérieure du devant gauche à la parementure droite centrale.
7. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
8. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

