

Camicetta Con Pieghe Sulla Spalla - Cartamodello #2916

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Fare e imbastire le pieghe sui bordi delle spalle dei davanti (piegare le parti interiori dal centro). Cucire le cuciture delle spalle, stirare verso il dietro, sorfilare.
3. Cucire la cucitura del collo alto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il collo alto nello scollo, incidendo negli angoli, stirare margini di cucitura a collo alto.
4. Cucire la cucitura del collo alto sulle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il collo alto nello scollo della paramontura del dietro, stirare i margini di cucitura verso collo alto. Sorfilare il bordo esterno.
5. Posizionare le paramonture davanti e il capo diritto contro diritto e cucire i bordi dello scollo davanti e i bordi del collo alto. Margini Di Cucitura a incidere, paramonture del centro davanti rivoltare sul rovescio e stirare. Cucire insieme a mano le cuciture dei colli alti. Cucire a mano le cuciture delle spalle della paramontura alle cuciture delle spalle del capo.
6. Rifinire con tagliacuci i bordi centrali dei davanti. Posizionare il davanti destro con il diritto sul diritto del davanti sinistro lungo la linea segnata e impunturare. Disporre i davanti sullo stesso piano e stirare. Fissare la parte interna del davanti sinistro alla paramontura destra centrale.
7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

