

Kleid Mit Zierknöpfen - Schnittmuster #2919

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks und der Unterkante des Ärmels – 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Hintere Mittelnäht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
3. Vordere Abnäher nähen am Vorderteil. Den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln.
4. Die Kellerfalte am Vorderteil markieren. Die Falte vom Halsausschnitt bis zur Markierung festnähen. Die Falte bügeln. Eine waagerechte Naht nähen, um die Falte auf Höhe des unteren Knopfes zu sichern.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schulternähte der Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besätze auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. Die Besätze von Hand an den Schulternähten befestigen. Den Besatz des Vorderteils von Hand an den Faltenunterritten befestigen.
7. Ärmelnähte nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Manschette zu einem Ring nähen. Entlang der oberen Kante der Manschette eine Naht mit verringerter Oberfadenspannung nähen und Raffungen machen. Die Manschette an den Ärmel nähen, nähte versäubern und nach oben bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.
8. Saum des Kleidungsstücks und Unterkante des Ärmels versäubern. Die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen.
9. Nähen dekorative Knöpfe auf Vorderteil nach Markierungen.

Technische Zeichnung:

