

Vestido Con Botones Decorativos - Patrón de costura #2919

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Vista del escote delantero - 1 pieza
6. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser la costura trasera central. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
3. Coser pinzas delanteras en el delantero. Planchar la parte interior de las pinzas del busto hacia arriba.
4. Marcar el pliegue encontrado en el delantero. Coser el pliegue desde el escote hasta la marca. Planchar el pliegue. Coser una puntada transversal para fijar el pliegue a la altura del botón inferior.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas en el revés, enderezar, planchar. Fijar las vistas a las costuras de los hombros con puntadas a mano. Fijar la vista del delantero a mano a las profundidades del pliegue.
7. Coser las costuras de las mangas. Rematar los márgenes de costura y hierro hacia atrás. Coser el puño en un anillo. Coser una línea de pespuntear a lo largo del borde superior del puño con la tensión del hilo superior reducida y hacer fruncidos. Coser el puño a la manga, rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.
8. Rematar dobladillo de prenda y borde inferior de manga. Planchar los márgenes de costura por el revés y pespuntear.
9. Coser decorativos botones al delantero de acuerdo con las marcas.

Dibujo técnico:

