

## Vestido Con Mangas Fruncidas Con Elástico - Patrón de costura #2918

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cinta elástica, su ancho debe ser igual a 1 cm.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y dobladillo de la manga - 2.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central superior - 2 piezas
2. Espalda lateral superior - 2 piezas
3. Espalda central inferior - 2 piezas
4. Espalda lateral inferior - 2 piezas

5. Delantero central inferior - 1 pieza en pliegue
6. Inferior delantero lateral - 2 piezas
7. Delantero superior - 2 piezas
8. Inserción frontal - 1 pieza
9. Tapeta - 4 piezas
10. Manga - 2 piezas
11. Vista del escote trasero - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser la vista del escote espalda exterior a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la vista.
3. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser las costuras princesa de la parte superior de la espalda (coser las espaldas laterales a la espalda central), planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte, planchar la abertura para la cremallera al mismo tiempo. Coser la cremallera.
5. Coser las tapetas exteriores a los delanteros superiores y planchar los márgenes de costura hacia las tapetas. Coser la costura central del delantero superior, planchar abiertos los márgenes de costura y sobrehilarlos.
6. Coser una puntada recta larga a lo largo del borde inferior del delantero superior y hacer fruncidos. Coser la inserción del frente a la parte superior del frente, presione los márgenes de costura hacia la inserción y rematar.
7. Coser costuras princesa en el delantero inferior (coser los delanteros laterales inferiores al delantero central inferior), planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
8. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Coser la costura central de las tapetas interiores y planchar abiertos los márgenes de costura. Coser los

bordes de hombro de las tapetas y de la vista interior del escote de la espalda, y planchar abiertos los márgenes de costura. Rematar el borde exterior.

10. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Hacer piquetes en los márgenes de costura de las curvas, volver las vistas y las tapetas hacia el revés, darles forma y planchar. Pespuntear las tapetas interiores y las vistas sobre la costura de unión de las piezas exteriores.

11. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

13. Margen de costura para el dobladillo de la manga rematar, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear, haciendo un tunel. Pasa la cinta elástica por el túnel, ajustar la longitud y coser los extremos.

### **Dibujo técnico:**

