

Abito Con Maniche Elasticizzate - Cartamodello #2918

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1 cm.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo del capo e orlo della manica - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
3. Dietro centrale inferiore - 2 pezzi
4. Dietro laterale inferiore - 2 pezzi
5. Davanti centrale inferiore - 1 pezzo con piega

6. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi
7. Davanti superiore - 2 pezzi
8. Inserto davanti - 1 pezzo
9. Linguetta - 4 pezzi
10. Manica - 2 pezzi
11. Paramontura dello scollo dietro - 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la paramontura esterna dello scollo del dietro al dietro, stirare i margini di cucitura verso la paramontura.
3. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Cucire le cuciture a principessa del dietro inferiore (cucire i dietro laterali al dietro centrale), stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura, stirando l'apertura per la cerniera contemporaneamente. Cucire la cerniera.
5. Cucire le paramonture esterne ai davanti superiori e stirare i margini di cucitura verso le paramonture. Cucire la cucitura centrale del davanti superiore, stirare aperti i margini di cucitura e rifinirli con tagliacuci.
6. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore del davanti superiore e fare delle arricciature. Cucire l'inserto del davanti al davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso l'inserzione e sorfilare.
7. Cucire le cuciture a principessa sul davanti inferiore (cucire i davanti laterali inferiori al davanti centrale inferiore), stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
8. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Cucire la cucitura centrale delle paramonture interne e stirare aperti i margini di cucitura. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture e della paramontura interna dello scollo del dietro, quindi stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno.

10. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro. Incidere i margini di cucitura nelle parti arrotondate, rivoltare sul rovescio le paramonture e le paramonture a listino, sistemarle e stirarle. Impunturare le paramonture interne e le paramonture nella cucitura di unione dei pezzi esterni.
11. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
13. Margine di cucitura per l'orlo della manica sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare, formando un tunnel. Infilare il nastro elastico nel tunnel, aggiustare la lunghezza e cucire le estremità.

DISEGNO TECNICO:

