

Kleid Mit Tiefem Ausschnitt - Schnittmuster #2921

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Schlitzbesatz - 2 Stück

- 6. Stehkragen – 2 Stück
- 7. Gürtel – 1 Stück am Falz

Klebevlies:

- 1. Schlitzbesatz – 2 Stück
- 2. Stehkragen – 1 Stück
- 3. Gürtel – 1 Stück am Falz

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das obere Rückenteil nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Die mittlere Naht vom Halsausschnitt bis zur Reißverschlussmarkierung und von der unteren Reißverschlussmarkierung bis zur unteren Kante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Abnäher auf die oberen Vorderteile nähen. Schneiden Sie die Innenseite mit Overlock ab und zur Mitte hin bügeln.
5. Die Außenkante des Schlitzbesatzes versäubern. Den Besatz des Halsausschnittschlitzes rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und den Halsausschnittschlitz nähen. Den Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Die oberen Vorderteile von der Markierung bis zur unteren Kante zusammennähen, dabei die Besätze des Halsausschnittschlitzes zur Seite klappen.
6. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und Oberkante nähen, mit dem nähen genau an der markierten ansatzlinie beginnen und enden. In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden, stehkragen auf rechts drehen und bügeln. Den äußeren Stehkragen und das Kleidungsstück rechts auf rechts legen und unter Ausrichtung der Markierungen an Vorderteil und Rückenteil nähen. Die Nahtzugaben zum Stehkragen bügeln. Die offenen Kanten des inneren Stehkragens nach links umschlagen und im Ansatznaht der äußeren Kragenstegs feststeppen.
9. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

10. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
12. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und nähen, eine Öffnung zum Herausdrehen lassen. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden. Die Öffnung zunähen und bügeln.

Technische Zeichnung:

