

Abito Con Scollo Profondo - Cartamodello #2921

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore - 2 pezzi
4. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega

5. Paramontura dello spacco - 2 pezzi
6. Collo alto - 2 pezzi
7. Cintura - 1 pezzo con piega

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello spacco - 2 pezzi
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Cintura - 1 pezzo con piega

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince sul dietro superiore, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale dallo scollo fino al segno della cerniera e dal segno inferiore della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire le pince sui davanti superiori. Tagliare via la parte inferiore con la sergente e stirare verso il centro.
5. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello spacchetto. Posizionare la paramontura dell'apertura dello scollo sul diritto del davanti e cucire l'apertura dello scollo. Piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare. Cucire insieme i davanti superiori dal segno fino al bordo inferiore, ripiegando le paramonture dell'apertura dello scollo.
6. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
7. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire il bordo superiore, iniziare e terminare la cucitura esattamente sulla linea di attaccatura segnata. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare il collo alto al diritto e stirare. Posizionare il collo alto esterno e il capo dritto contro dritto e cucirlo al davanti e al dietro facendo coincidere i segni. Stirare i margini di cucitura verso il collo alto. Ripiegare i margini vivi del colletto alla coreana interno sul rovescio e cucire nella cucitura di unione del colletto alla coreana esterno.
9. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

10. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
11. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
12. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire, lasciando un'apertura per il rovesciamento. Tagliare via gli angoli, girare al diritto. Cucire chiusa l'apertura tecnologica e stirare.

DISEGNO TECNICO:

